



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Performance 290W 38200lm 55x110D - 840 Blanc Froid | IP66 - Dali Dimmable - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 249782                                  |
| EAN                          | 4058075760714                           |
| Code Fabricant               | 4058075760714                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | FL PFM DA 290W 4000K ASYM 45X140 BKLEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 290W                           |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 38200lm                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 131            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55x110         |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 5 pôles                                                  |
| Couverture Optique             | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Gamme                          | Performance                                                     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 567 |
| Largeur (mm)  | 465 |
| Hauteur (mm)  | 97  |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

