



**Caractéristiques Ledvance Bulkhead**  
**Rond Détresse UV-Resistant Noir**  
**20.5W 2300lm - 840 Blanc Froid | IP65**  
**- Détecteur De Mouvement, Détecteur**  
**De Lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 254833                                  |
| EAN                          | 4099854286520                           |
| Code Fabricant               | 4099854286520                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | BLKH RD EL SN 300 P 20.5W MS 840 BKLEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 97000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x26                           |
| Puissance (W)                     | 20.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2300lm                         |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 113         |
| Couverture Optique          | Opale       |
| Facteur de puissance        | >0.90       |
| Référence Article           | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Fixation murale                                         |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                                 |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                         |
| Température de fonctionnement  | 0 to +35                                                |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                    |
| Matériaux                      | Résistant aux UV                                        |
| Eclairage de Secours           | Eclairage de secours inclus                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 312 |
| Hauteur (mm)  | 73  |

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

