



**Caractéristiques Lot 4x Philips  
Projecteur LED Ledinaire BVP167 50W  
6000lm 110D - 830-840-865 CCT | IP65  
- Détecteur de Mouvement et de  
Lumière - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257536                                             |
| EAN                          | 8719157071000                                      |
| Code Fabricant               | 8719157071000                                      |
| Marque                       | Philips                                            |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB MDU |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                            |
| Puissance (W)                     | 50W                                    |
| Substitut (Watt)                  | 50                                     |
| Tension (V)                       | 220-240                                |
| Dimmable                          | Non dimmable                           |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs         |
| Couleur Claire                    | Blanc                                  |
| Options de couleur                | CCT                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6000lm                                 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique             | Verre                                                   |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                          |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Gamme                          | Ledinaire                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 264 |
| Largeur (mm)  | 173 |
| Hauteur (mm)  | 57  |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

