



Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche  
Coreline WT120C G3 28W 4600lm - 840 Blanc  
Froid | 120cm - Équivalent 2x36W



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 260690                               |
| EAN                          | 8721103333445                        |
| Code Fabricant               | 8721103333445                        |
| Marque                       | Philips                              |
| Nom du fabricant             | WT120C G3 27_33_39_46S/840 PSU L1200 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4600lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 161                            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.95                |
| Longueur             | 120cm                |
| Référence Article    | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond                                                         |
| Couverture Optique             | Plastique                                                       |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                                   |
| Matériaux                      | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | WT120C                                                          |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

