



Specificaties Philips LED Downlight LuxSpace Mini Diep DN561B VLC-E 9W 1350lm 75D - 840 Koel Wit | 164mm - Aluminium Reflector - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer              | 238722                           |
| EAN                        | 8718699970550                    |
| Fabrikantcode              | 97055000                         |
| Merk                       | Philips                          |
| Fabrikantnaam              | DN561B LED12S/840 PSD-VLC-E C WH |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                           |
| Levensduur (uur)           | 70000                            |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Watt                | 9W                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Dimbaar                     |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| Inclusief Driver    | Ja                          |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 75                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1350lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 159                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| Inbouwdiepte (mm)            | 74                              |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Afwerking Reflector          | Polycarbonaat                   |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| EOC8                     | 97055000               |
| Montage                  | Inbouwmontage          |
| Zaagmaat (mm)            | 150                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 tot +25            |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |
| Product Serie            | DN561B                 |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 86  |
| Diameter (mm) | 164 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

