



Specificaties Voordeelpak 4x Philips  
LED Paneel Ledinaire RC065B 28W  
3400lm - 865 Daglicht | 60x60cm - UGR  
<19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 257777                                           |
| EAN                        | 8719157071222                                    |
| Fabrikantcode              | 8719157071222                                    |
| Merk                       | Philips                                          |
| Fabrikantnaam              | Multipack 4x RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                           |
| Levensduur (uur)           | 50000                                            |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Watt                   | 28W                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400lm                      |

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 121.4                            |
| IP-Waarde                    | IP40/IP20                        |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatuur Aansluiting         | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Afwerking Reflector          | Acrylaat                         |
| Powerfactor                  | >0.90                            |
| Type product                 | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Acrylaat                        |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +35                      |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
|-----------------------|---------|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

